



Техническая информация : Premium Multi-Valve 407

Описание

Цельный верхний корпус Премьер-штуцера **MV407**, выполняющий функцию мужской части быстрого разъёма, подсоединяется через мешок, тем самым исключая болтовое подсоединение быстрого разъёма и потенциальные места утечки. Конструкция из нержавеющей стали гарантирует экстремальную прочность и долговечность.

Прижимное O-кольцо и силиконовая прокладка Премьер-штуцера **MV407** обеспечивают его долговечность. Премьер-штуцер **MV407** полностью совместим с женской частью быстрого разъёма в 1/4 дюйма по типу ISO-B "Hansen". Открытый дизайн внутреннего механизма Премьер-штуцера **MV407** обеспечивает при необходимости легкий доступ и ремонт штуцера.



Техническая информация

Конструкция	2 части: основание, верхняя часть
Тип материала	Нержавеющая сталь
Тип материала прокладки	Силикон
Размер подсоединения	1/4 inch
Вид сборки	Резьба
Сервисная температура	260 °C

Размеры

Ссылка продукта	Форма главной пластины	Размер основания
Premium Multi-Valve 407	круглая	Ø 60 мм

Примечания

- Установите пластину основания штуцера под плёнку вакуумного мешка.
 - Сделайте небольшой надрез в вакуумном мешке над отверстием в пластине основания штуцера.
 - Вставьте верхнюю часть штуцера через отверстие в вакуумном мешке и в основании.
 - Поверните и затяните верхнюю часть штуцера для обеспечения герметичности.
-
- Прокладки заменяются через основание.
 - Доступны прокладки и запасные части – Смотрите лист технической информации "Прокладки и запчасти штуцера MV407".