



## Техническая информация : Tooltec® A012

### Описание

**Tooltec® A012** - это плёнка с липким слоем, разработанная для приклеивания на поверхность оснастки. Плёнка обеспечивает практически "вечную" антиадгезию и ремонтирует поверхность, сглаживая царапины и сколы.

**Tooltec® A012** можно использовать на всех типах оснастки, цулагах, прессовочных плитах, т.е. на всех поверхностях, контактирующих со связующим или клеем.

Так как отпадает необходимость в применении антиадгезионных жидкостей на поверхности формы, снижаются затраты и риск загрязнения деталей.

Стандартный продукт поставляется с липким слоем из полностью отвердевшего силиконового клея, но может быть поставлен по спецзаказу с акриловым клеем.

### Техническая информация

Максимальная рабочая температура	260 °C
Тип несущего материала	ПТФЭ / Стекловолокно
Тип клея	Силикон
Цвет	Светло-коричневый
Общая толщина	285 мкм
Толщина плёнки	230 мкм
Толщина клея	55 мкм
Липкость	Высокая
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

### Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
40 дюймов (100 см)	18 ярдов (16,5 м)	1 Рулон

### Примечания

- Tooltec® размещается на поверхности, аккуратно снимается край защитной плёнки, затем приклеивается липкой стороной на поверхность оснастки. Остаток защитной плёнки аккуратно удаляется по мере приклеивания Tooltec® на поверхность формы при помощи Airsweeper или других ровных шпателей. Для удаления воздуха из-под плёнки может быть использован вакуумный мешок. Процесс приклеивания плёнки при помощи вакуума приведет к наилучшим результатам.
- Другие размеры доступны по спецзаказу.