



Техническая информация: Flashbreaker® 2CBS

Телефон: +7 (499) 3916008

E-mail: info@carbocarbo.ru

Вебсайт: www.carbocarbo.ru

## Описание

**Flashbreaker® 2CBS-** это высокотемпературная/ высокопрочная на растяжение полиэфирная лента с двусторонним покрытием силиконового клея. Подходит для автоклава и для печи при температурах до 204 °C.

Лента **Flashbreaker® 2CBS** была разработана для применения при различных операциях на металлической и композитной оснастки, например, крепление материалов, таких как жертвенные ткани, разделительные пленки, дренажные ткани и вакуумные пленки.

#### Преимущества:

- Также надежны, как обычные липкие ленты Flashbreaker®.
- После использования лента удаляет чисто и легко, что снижает время на снятие.

### Техническая информация

### Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	72 ярда (66 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	72 ярда (66 м)	24 рулона / картон

# Примечания

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Силикон
Цвет	Синий
Общая толщина	120 мкм
Толщина плёнки	50 мкм
Толщина клея	70 мкм
Липкость	Средняя
Максимальное удлинение	100 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C