

Адрес:
143432, Московская область, Нахабино, ул.
Институтская, д. 1
Телефон: +7 499 281 66 33
Email: info@carbocarbo.ru
www.carbocarbo.ru



CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Использование углеродных рукавов при производстве ПКМ делает возможным изготовление материалов разнообразных геометрических форм и размеров, и за одну операцию получать изделие с заданными параметрами (длина, ширина, толщина).

Использование карбоновых рукавов позволяет упростить проблему соединений в сборных конструкциях, так как прочность традиционных соединений значительно уступает прочности самой конструкции. Так же углеродные чулки обладают высокой подвижностью нитей и способны создавать криволинейные поверхности сложной формы.

Углеродные и арамидные рукава:

№	Тип Волокна	Диаметр (мм)	Линейная Плотность (г/м)
1	3К Углеродное волокно	8-12	10
2	3К Углеродное волокно	12-18	13
3	3К Углеродное волокно	19-22	15
4	3К Углеродное волокно	20-40	20
5	3К Углеродное волокно	40-50	24
6	3К Углеродное волокно	50-60	29
7	6К Углеродное волокно	15-25	20
8	6К Углеродное волокно	18-30	26
9	6К Углеродное волокно	19-35	29
10	6К Углеродное волокно	30-50	39
11	6К Углеродное волокно	50-65	48
12	6К Углеродное волокно	60-80	58
13	12К Углеродное волокно	20-35	39
14	12К Углеродное волокно	30-40	52
15	12К Углеродное волокно	35-50	58
16	12К Углеродное волокно	40-70	77
17	12К Углеродное волокно	60-100	96
18	12К Углеродное волокно	100-130	116
19	24К Углеродное волокно	64-127	235
20	15000D Арамидное волокно	8-12	9
21	15000D Арамидное волокно	20-40	18
22	3000D Арамидное волокно	40-70	49