CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Россия
109316, Москва
Волгоградский проспект, 42к5.

Телефон: +7 (499) 281-66-33
E-mail: info@carbocarbo.ru
Вебсайт: www.carbocarbo.ru

AIRTECH
EUROPE Sarl

Техническая информация : Econoweave® 44

Описание

Econoweave® 44 - нетканый дренажный материал из вторичных полиэфирных волокон для формования как при комнатной температуре, так и при высоких температурах.

Недорогие дренажи **Econoweave®** были специально разработаны для употребления в судостроительстве, автомобилестроении и общей композитной промышленности, а также для уплотнения и подпрессовывания.

Econoweave® 44 - это нетканый продукт из отходов полиэфира для использования при комнатной температуре, в печах или процессах с невысоким давлением. Этот продукт среднего веса, средней толщины. Он хорошо драпируется, позволяя формовать сложные поверхности.

Техническая информация

Тип волокна	Полиэфир
Цвет	Зелёный
Вес (Синтетика)	135 г/м²
Максимальная рабочая температура	190 °C
Доступна самозатухающая версия	Нет

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
152 см	100 м	1 стандартный рулон

Примечания

- Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.
- По спецзаказу выполняется продольная резка стандартного рулона на необходимую ширину (стандартный рулон является минимальной единицей заказа).