



Техническая информация : **Flashbreaker® 5R**

Описание

Flashbreaker® 5R – это наша самая прочная полиэфирная лента, покрытая резиновым клеем. Эта липкая лента применяется для закрепления материалов вакуумного мешка и проводов термопар на металлической или композитной оснастке и деталях. Она была разработана для применения там, где недопустимо употребление силиконового клея.

Flashbreaker® 5R применяется в экстремальных условиях, в которых требуется повышенная прочность лент.

Flashbreaker® R - ленты, изготовленные из термостойкой и прочной полиэфирной плёнки, покрытой клеем на резиновой основе, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °С.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	204 °С
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Резина
Цвет	Зелёный
Общая толщина	178 мкм
Толщина плёнки	127 мкм
Толщина клея	51 мкм
Липкость	Низкая
Максимальное удлинение	150 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °С

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярда (33 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярда (33 м)	24 рулона / картон

Примечания

- Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- Другие размеры доступны по спецзаказу.