



Техническая информация : **Vac Valve 509 and 519**

Описание

Vac Valve 509 и **Vac Valve 519**- это вакуумные штуцера состоящие из двух частей, у которых верхнии части разрезают вакуумную пленку при вкручивании в основу. Специальная конструкция резьбового соединения устраняет необходимость предварительного разреза вакуумной пленки при соединении верхней части.

Vac Valve 509 и **Vac Valve 519** применяются для вакуумных процессов при комнатной температуре и до 260°C.



Техническая информация

Конструкция	2 части: основание, закручивающаяся верхняя часть
Тип материала	Алюминиевое основание и верхняя часть из углеродной стали
Тип материала прокладки	Силикон
Резьба гайки	1/4 дюйма наружная NPT
Вид сборки	Винтовая
Сервисная температура	260 °C

Размеры

Ссылка продукта	Форма главной пластины	Размер основания
Vac Valve 509	круглая	Ø 50 mm
Vac Valve 519	круглая	Ø 64 mm

Примечания

- Установите пластину основания штуцера под плёнку вакуумного мешка.
- Вкрутите верхнюю часть штуцера в основание. При вкручивании автоматически образуется отверстие в вакуумной плёнке.
- Рекомендуется удалить вырезанную часть вакуумной плёнки, чтобы предотвратить блокирование штуцера.