

АРМИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ · УГЛЕРОДНЫЙ РУКАВ

Углеродный рукав (чулок) 60 мм, 100 г/м

Производитель: ООО «Композит-Изделия» · Страна: Россия

1. ОПИСАНИЕ

Углеродный плетёный рукав позволяет за одну операцию получать изделия разнообразных форм с заданными параметрами и упрощает соединения в сборных конструкциях. Высокая подвижность нитей позволяет формировать криволинейные поверхности сложной формы.

Особенности: значительное сопротивление расслаиванию, улучшенное сопротивление удару, высокие усталостные показатели, прочность вблизи отверстий и крепёжных элементов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Диаметр рукава, мм	60
Линейная плотность, г/м	100
Номинал нити	12K

3. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА**Условия хранения**

+5...+40°C, относительная влажность ≤ 85%, закрытое помещение.

Размеры

Длина 20; 50;
100 м.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Обязательное предохранение от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.