



Техническая информация: Vac Valve 406 TF

Телефон: +7 (499) 3916008

E-mail: info@carbocarbo.ru

Вебсайт: www.carbocarbo.ru

Описание

Vac Valve 406TF - выточенный из нержавеющей стали штуцер с резьбовым основанием. Верхняя часть продевается через вакуумный мешок и легко вкручивается в пластину основания. Основание также имеет точёный выступ, обеспечивающий дополнительное уплотнение.

Vac Valve 406TF сконструирован для работы с нашим быстрым разъёмом AQD 500. Резиновое уплотнение для этого штуцера изготовлено из термостойкой силиконовой резины, выдерживающей температуру до 260 °C.



Техническая информация

Конструкция	2 части: основание, закручивающаяся верхняя часть	
Тип материала	Нержавеющая сталь	
Тип материала прокладки	Силикон	
Резьба гайки	1/4 дюйма наружная NPT	
Вид сборки	Винтовая	
Сервисная температура	260 °C	

Размеры

Ссылка продукта	Форма главной пластины	Размер основания
Vac Valve 406TF	круглая	Ø 63 мм

Примечания

- Установите пластину основания штуцера под плёнку вакуумного мешка.
- Сделайте небольшой надрез в вакуумном мешке над отверстием в пластине основания штуцера.
- Вставьте верхнюю часть штуцера через отверстие в вакуумном мешке в основание и затяните.
- Поверните верхнюю часть штуцера для обеспечения герметичности.
- Для создания дополнительного уплотнения можно использовать гаечный ключ.