



## Техническая информация : **Release Ply A**

### Описание

**Release Ply A** - это хорошо драпируемая полиамидная жертвенная ткань с более рыхлым типом плетения.

Разделительные ткани **Release Ply** используются для обеспечения структурной поверхности композитного ламината. Чистая шероховатая поверхность после применения жертвенной ткани подходит для последующего склеивания или окраски.

Release-жертвенные ткани предназначены для облегчения или исключения пескоструйной или абразивной обработки поверхности композитной детали. Разделительные ткани протравливаются и термообработываются, чтобы удалить загрязнения и минимизировать усадку.

### Техническая информация

Максимальная рабочая температура	232 °C
Тип волокна	Нейлон
Структура ткани: Цепь x Уток	158 x 158 уток/ дм x основа/ дм
Вес	80 г/м <sup>2</sup>
Толщина	0,006 дюйма (0,147 мм)
Цвет	Серо-белый
Растворяющиеся вещества	< 0,5 % по весу

### Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
60 дюймов (152,4 см)	219 ярдов (200 м)	1 стандартный рулон

### Примечания

- Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.
- По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.