



Техническая информация : **Bleeder Lease® B**

Описание

Жертвенная ткань **Bleeder Lease® B** - это термостойкая ткань, покрытая силиконовым разделительным слоем.

Благодаря предотвращению спекания с композитом, **Bleeder Lease® B**, по сравнению с обычными жертвенными слоями, обеспечивает надёжное отделение, и в то же время оставляет текстурированную поверхность после удаления.

Этот материал обеспечивает хорошее разделение с большинством препрегов и связующих. Все покрытые антиадгезивом материалы создают риск загрязнения остатками разделительного слоя. **Bleeder Lease® B** - это плотная покрытая антиадгезивом полиамидная жертвенная ткань, которая отделяется от большинства систем смол. Она великолепно подходит для многих проектов по инфузии смолы.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	232 °C
Тип волокна	Нейлон
Структура ткани: Цепь x Уток	409 x 342 уток/ дм x основа/ дм
Вес	62 г/м ²
Толщина	0,0045 дюйма (0,11 мм)
Цвет	Зелёный
Избегать материалы	Фенольные связующие
Тип покрытия	Силикон

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
46 дюймов (116,8 см)	109,3 ярда (100 м)	1 стандартный рулон
60 дюймов (152,4 см)	109,3 ярда (100 м)	1 стандартный рулон

Примечания

- Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.
- По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.