



## Техническая информация : **Silicone seals**

### Описание

Уплотнители: большой и малый треугольные уплотнители, присасывающийся, универсальный, защёлкивающийся и цилиндрический (См. на фотографии внизу, слева направо). Они экструдированы из термостойкого силикона, который обеспечивает многократную герметизацию многоразовых вакуумных мешков.

Уплотнители могут быть приклеены к поверхности оснастки или силиконового мешка при помощи клея. Группа технической поддержки **Airtech** может оказать помощь по установке уплотнителей.



### Техническая информация

		Метод испытания
Тип материала	Вулканизованная силиконовая резина	
Цвет	Красный	
Твёрдость	50 +/-5 по шору А	ASTM D2240
Максимальная рабочая температура	260 °С	

### Размеры

Поставляется отрезками непрерывной длины 15 метров или 30 метров.

См. на фотографии, слева направо Уплотнители:  
большой и малый треугольные присасывающийся универсальный защёлкивающийся цилиндрический

### Примечания

- Очистить и высушить склеиваемые поверхности.
- Нанести General Electric SS4004 Silicone Primer по инструкции изготовителя на склеиваемую поверхность оснастки (опционно).
- Нанести силиконовый резиновый клей комнатного отверждения на оснастку и приклеить уплотнитель.
- Отверждать клей 24 часа при комнатной температуре.