



CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Порт подачи связующего ППС и Порт подачи связующего с вырезом, под спиральную трубку

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Порт подачи связующего ППС – предназначен для использования в инфузионных процессах в качестве ввода связующего или же для подсоединения вакуумного канала.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика	Значение
Материал	Полиамид
Наружный диаметр применяемых проводящих и спиральных трубок D, мм	12
Максимальная рабочая температура, °C	180
Срок хранения	36 месяцев

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Порт подачи связующего должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Порт подачи связующего транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием.