



Техническая информация : **Release All® Safelease 30**

Описание

Release All® Safelease 30 - это антиадгезионный состав на основе ПТФЭ и воды, не содержащий силиконов и силанов. Release All® Safelease 30 может применяться в процессах при температуре до 232 °C.

Release All® Safelease 30 обеспечивает прекрасный съем эпоксидных, фенольных, БМИ и уретановых изделий с полимерной и металлической оснастки. Release All® Safelease 30 не впитывает влагу и не выделяет летучих веществ на поверхности оснастки во время формования.

Release All® Safelease 30 - единственный антиадгезионный состав, который работает на композитной оснастке без дополнительной герметизации. Один слой обеспечивает многократные съемы. Release All® Safelease 30 высыхает при комнатной температуре. Дополнительная термообработка не требуется.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	232 °C
Растворитель	Вода
Миграция силикона	Нет
Воспламеняемость	Нет
Срок хранения	12 Месяцев при 22 °C
Примечания по хранению	Не замораживать

Размеры

Количество	Тип упаковки	Примечания
1 галлон (3,8 литра)	Ёмкость	-
5 галонов (18,9 литра)	Ёмкость	-
55 галонов (208 литров)	Бочка	-

Примечания

Инструкция по применению:

- Тщательно очистить и высушить поверхность оснастки.
- Хорошо взболтать перед употреблением.
- Нанести один тонкий слой при помощи тканевой салфетки без льняных волокон или пульверизатора для краски. Струю пульверизатора надо настроить в виде легкого тумана. Сушить около 30 минут при комнатной температуре.
- Избыток можно удалить полировкой без нажима мягкой матерчатой салфеткой, не содержащей льняных волокон.
- После этого поверхность оснастки готова к работе.

Повторное использование:

- Release All® Safelease 30 способен выдержать многократные съемы изделий из большинства связующих.