

ВАКУУМНЫЙ МАТЕРИАЛ · ДРЕНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

Краевой стеклянный дренажный материал КСД 19, 50 мм

Нормативный документ: ТУ 23.14.11-026-30189225-2021 · Производитель: ООО «Композит-Изделия» · Страна: Россия

1. ОПИСАНИЕ

Краевой дренажный материал на основе стеклянного волокна с отличной драпируемостью и теплостойкостью, сохраняет газопроницаемость при повышенных температурах и давлении. Применяется (в том числе многократно) при длительных циклах формования и температурах до 400°C для равномерного удаления воздуха, создания вакуума, впитывания излишков связующего и удаления летучих.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Линейная плотность, г/м	22 ± 2
Поверхностная плотность, г/м ²	465 ± 30
Максимальная рабочая температура, °C	400
Тип переплетения	сатин
Толщина, мм	0,55 ± 0,15
Срок хранения, мес	36

3. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА**Условия хранения**

+5...+35°C, относительная влажность не более 85%. Закрытые складские помещения, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Размеры

Ширина 50 ± 5 мм, длина в рулоне не более 50 м.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Обязательное предохранение от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.