



**CARBO CARBO**  
**КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ**

## Сетка распределительная экструдированная для инфузионных процессов

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экструдированная распределительная сетка предназначена для повышения эффективности проникновения связующего в пакет армирующего наполнителя, при изготовлении изделий методом вакуумной инфузии, с использованием полиэфирных, винилэфирных и эпоксидных связующих.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Характеристика                            | Значение        |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Материал                                  | Полиолефин      |
| Толщина профиля, мм                       | $1 \pm 0,1$     |
| Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> | $160,0 \pm 5,0$ |
| Максимальная рабочая температура, °C      | 130             |
| Срок хранения                             | 24 месяца       |

### РАЗМЕРЫ

| Ширина*      | Длина в рулоне* |
|--------------|-----------------|
| 1,2 м; 2,5 м | 100 м           |

*\*возможно изменение размеров по согласованию с потребителем*

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Сетка распределительная экструдированная должна храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Сетка распределительная экструдированная транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием.