



Техническая информация : **Dahlar® MLF 52**

Описание

Усадочная лента **Dahlar® MLF 52** изготовлена из модифицированного фтористого углерода и имеет высокую эластичность, исключает складки при контакте с поверхностью детали и отделяется от любых систем связующих. Эта лента не покрыта антиадгезионным покрытием, но выполняет разделительные функции, благодаря естественным характеристикам материала, из которого изготовлена.



Техническая информация

Тип материала	Фтороуглерод
Цвет	Синий
Нормальная усадка (в длину) при 149 °C	26 %
Максимальное усиление усадки (в длину)	9,3 МПа
Начало усадки	32 °C
Температурный интервал использования	93-232 °C
Приблизительное время до максимальной усадки при нагревании	1 минуты
Срок хранения	18 Месяцев from date of shipment when stored at 22 °C

Размеры

Толщина	Ширина	Длина
0,002 дюйма (50,8 мкм)	0,75 дюйма (1,90 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	1 дюйма (2,54 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	1,25 дюймов (3,17 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	2 дюймов (5,08 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	2,5 дюймов (6,35 см)	100 ярда (91,4 м)

Примечания

Другие размеры доступны по спецзаказу.