



CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Шланг автоклавный ¼ 10-232

Шланг автоклавный ¼ 10-232 — это вакуумный шланг для использования в автоклавах и печах. Шланг изготовлен из химически стойкого силиконового каучука и имеет внутри армирование из нержавеющей стали, обеспечивает отличную производительность и работоспособность при максимальной температуре 232°C и давлении в автоклаве более 12 бар. Шланги поставляются в сборе, заданной длины с присоединительной арматурой с резьбой ¼ дюйма NPT. Шланг не предназначен для систем с избыточным внутренним давлением, применять только для вакуумных линий, при установке стараться не перекручивать шланг, соблюдать минимальный радиус изгиба – 100мм.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика	Значение
Армирующий материал	Нержавеющая сталь
Материал внешней стороны трубки	Теплостойкий силикон
Цвет материала	Зеленый/Красный/Розовый
Максимальное давление в автоклаве	12 бар
Максимальная рабочая температура, °C	232
Вид соединения	Наружная резьба, ¼ дюйма NPT
Диаметр внутренний/внешний, мм	8 / 17
Длина шланга стандартная, м	1,5; 3,0; 6,0; 10,0
Срок хранения	без ограничений

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит технологических параметров процесса, рекомендуется провести тест перед использованием. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.