



Техническая информация : **Airflow 65R**

Описание

Трубки **Airflow 65 R** можно использовать в автоклаве или печи. Наружное покрытие из силиконовой резины предназначено для смягчения удара в случае падения на вакуумный мешок. Оплётка, которая могла бы повредить резиновый чехол или вакуумный мешок, отсутствует.

Эта уникальная конструкция обеспечивает исключительную гибкость без ущерба для вакуумной целостности. Шланг подкреплён гибкой сочленённой стальной трубкой, которая предотвращает сплющивание и разрыв. Бронзовые прокладки в форме колокольчиков предотвращают отрыв фиттингов, продлевая срок службы трубок.



Техническая информация

Тип материала внутренней трубки	Стальная сочленённая трубка
Материал шланга	Силиконовая резина
Цвет шланга	Зелёный
Конечный фитинг	1/4 дюйма Наружная трубная резьба
Сервисная температура	232 °C
Максимальное давление в автоклаве	9 Бар

Размеры

Ссылка продукта	Внутренний диаметр шланга	Наружный диаметр шланга	Стандартная длина
AIRFLOW 65R	3/8 дюйма	3/4 дюйма	3 - 65 футов (1 - 20 м)

Примечания

Шланги изготавливаются на заказ и могут быть заказаны любой длины от 3 до 65 футов.