



Техническая информация : Release Ply C

Описание

Release Ply C - это наша наиболее плотно сотканная полиэфирная жертвенная ткань, которая применяется в процессах, в которых необходимы более высокие прочностные характеристики материала.

Разделительные ткани **Release Ply** используются для обеспечения структурной поверхности композитного ламината. Чистая шероховатая поверхность после применения жертвенной ткани подходит для последующего склеивания или окраски. Release-жертвенные ткани предназначены для облегчения или исключения пескоструйной или абразивной обработки поверхности композитной детали. Разделительные ткани протравливаются и термообрабатываются, чтобы удалить загрязнения и минимизировать усадку.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип волокна	Полиэфир
Структура ткани: Цепь x Уток	409 x 331 уток/ дм x основа/ дм
Вес	64 г/м ²
Толщина	0,004 дюйма (0,101 мм)
Цвет	Белый
Растворяющиеся вещества	0,5 % по весу

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
46 дюймов (116,8 см)	250 ярда (228,6 м)	1 стандартный рулон
60 дюймов (152,4 см)	250 ярда (228,6 м)	1 стандартный рулон

Примечания

- Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.
- По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.