



Наименование Плита модельная полиуретановая
низкой плотности 0,55 г/см³
Марка ПМ-А-055

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита высокой плотности для изготовления макетов и мастер-моделей. Обладает отличной обрабатываемостью, имеет ровную гладкую поверхность высокого качества, поддающаяся покраске, и очень хорошую стабильность размеров. Не содержит галогенов, пластификаторов или растворителей. Не содержит фтор-углеводорода и физиологически безвреден.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Единица измерения	Значение
Прочность при изгибе	ISO 178	Н/мм ²	Порядка 22
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм ²	Порядка 20
Плотность	ISO 845	г/см ³	Порядка 0,55
Теплостойкость	ISO 75 B	°С	Порядка 66
Твердость по Шору	ISO 868	Шор D	Порядка 50-55
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10 ⁻⁶ К ⁻¹	Порядка 43,1
Цвет	Визуально	-	Розовый

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

670 x 420 x 35 мм	700 x 450 x 30 мм	1500 x 500 x 50 мм
670 x 420 x 50 мм	700 x 450 x 50 мм	1500 x 500 x 75 мм
670 x 420 x 100 мм	700 x 450 x 100 мм	1500 x 500 x 100 мм
	700 x 450 x 150 мм	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ:

Выровнять нижнюю плоскость и провести черновую обработку
Снять зажимы, оставить на 10-12 часов для снятия напряжений
Зафиксировать, провести чистовую обработку

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре 18 ÷ 25°С на ровном плоском основании.
Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не являются гарантией особых характеристик или свойств продукта.