



Техническая информация : A4000

Описание

A4000 - это термостойкая и высокоэластичная разделительная плёнка, которая легко снимается с большинства сложных поверхностей. Она может применяться в процессах при температуре до 260 °C. Эта плёнка отделяется от большинства связующих и обеспечивает глянцевую поверхность после снятия с ламината. Доступны все стандартные перфорации. Наши перфорации указаны в таблице перфораций в этом разделе.

Техническая информация

		Метод испытания
Тип материала	FER	
Максимальное удлинение	300 %	ASTM D 882
Прочность при растяжении	21 МПа	ASTM D 882
Максимальная рабочая температура	260 °C	
Избегать материалы	Совместимость с большинством систем смол	
Удельный вес	18,4 м²/кг/25,4 мкм	
Цвет	Прозрачный/Красный/Фиолетовый/Белый	
Срок хранения	Unlimited when stored in original packaging at 22 °C	

Размеры

Толщина	Ширина	Длина	Вес / Рулон	Типы*	Цвет
0,001 дюйма (25 µm)	48 дюймов (1,22 м)	600 футов (183 м)	12 кг	SHT	Прозрачный
0,001 дюйма (25 µm)	50 дюймов (1,27 м)	500 футов (152 м)	10,5 кг	SHT	Красный / Фиолетовый
0,001 дюйма (25 µm)	58 дюймов (1,47 м)	497 футов (151 м)	12 кг	SHT	Прозрачный
0,001 дюйма (25 µm)	60 дюймов (1,52 м)	417 футов (127 м)	10,5 кг	SHT	Красный / Фиолетовый / Белый
0,002 дюйма (50 µm)	50 дюймов (1,27 м)	250 футов (76 м)	10,5 кг	SHT	Красный / Фиолетовый
0,002 дюйма (50 µm)	60 дюймов (1,52 м)	208 футов (63 м)	10,5 кг	SHT	Красный / Фиолетовый

Примечания

- Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует провести тест перед использованием.
- Другие размеры доступны по спецзаказу. Более подробную информацию можно получить в представительстве компании.

*SHT = листовая, CF = сложенная пополам, LFT = плоскосмотанная рукавная плёнка, LFT-G = плоскосмотанная, сложенная конвертом рукавная плёнка.