



CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Сетка распределительная вязаная для инфузионных процессов 100 г/м²

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вязаная распределительная сетка предназначена для повышения эффективности проникновения связующего в пакет армирующего наполнителя, при изготовлении изделий методом вакуумной инфузии, с использованием полиэфирных, винилэфирных и эпоксидных связующих. Сетка обладает хорошей драпируемостью, при этом благодаря особой структуре обладает минимальным растяжением в обоих направлениях, что позволяет сохранять плотность плетения сетки при драпировании на сложных элементах. Сетка не скручивается при раскрое и легко укладывается на поверхность деталей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика	Значение
Материал	Полиэфир
Цвет	белый
Толщина профиля, мм	0,6 ± 0,1
Поверхностная плотность, г/м ²	100,0 ± 10,0
Максимальная рабочая температура, °C	200
Ширина / Длина в рулоне, м*	1,25 / 100

**возможно изменение размеров по согласованию с потребителем*

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Сетка распределительная вязаная должна храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Сетка распределительная вязаная транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием.