



## Техническая информация : **Teflease MG2R**

### Описание

**Teflease MG2R** - это политетрафторэтиленовая (тефлоновая) лента, покрытая резиновым клеем. Ленты **Teflease MG2R** отделяются от всех типов связующих.

**Teflease MG2R** идеально подходит для применения на оснастке и всех участках, где необходимы высокое удлинение и разделительные функции. **Teflease MG2R** повторяет сложные углы и поверхности оснастки, обеспечивая многократные съёмы. Эта лента обеспечивает практически постоянный антиадгезионный слой на отвердевших элементах оснастки из резины Airpad, цулагах и оправках из Aircast 3700.

### Техническая информация

Максимальная рабочая температура	180 °С
Тип несущего материала	ПТФЭ
Тип клея	Резина
Цвет	Светло-коричневый
Общая толщина	89 мкм
Толщина плёнки	51 мкм
Толщина клея	38 мкм
Липкость	Низкая
Максимальное удлинение	125 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °С

### Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярдов (33 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярдов (33 м)	18 рулонов / картон

### Примечания

- Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- Другие размеры доступны по спецзаказу.