



Техническая информация : Release Ply F

Описание

Жертвенная ткань **Release Ply F** была разработана для того, чтобы обеспечить хорошую драпируемость ткани при отличных прочностных характеристиках.

Разделительные ткани **Release Ply** используются для обеспечения структурной поверхности композитного ламината. Чистая шероховатая поверхность после применения жертвенной ткани подходит для последующего склеивания или окраски. Release-жертвенные ткани предназначены для облегчения или исключения пескоструйной или абразивной обработки поверхности композитной детали. Разделительные ткани протравливаются и термообрабатываются, чтобы удалить загрязнения и минимизировать усадку.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип волокна	Полиэфир
Структура ткани: Цепь x Уток	299 x 213 уток/ дм x основа/ дм
Вес	95 г/м ²
Толщина	0,006 дюйма (0,152 мм)
Цвет	Белый
Растворяющиеся вещества	0,5 % по весу

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
46 дюймов (116,5 см)	219 ярда (200 м)	1 стандартный рулон
60 дюймов (152,4 см)	219 ярда (200 м)	1 стандартный рулон
90,5 дюймов (230 см)	109 ярда (100 м)	1 стандартный рулон

Примечания

- Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.
- По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.