



Техническая информация : **Teflease MG2 Orange**

Описание

Teflease MG2 оранжевый- это высокопрочная на разрыв ПТФЭ липкая лента с высокотемпературным силиконовым клеем. Высокая прочность на разрыв обеспечивает повышенную износостойкость по сравнению со стандартными ПТФЭ лентами. Оранжевый цвет **Teflease MG2** хорошо заметен на большинстве материалов.

Лента **Teflease MG2** отделяется от всех типов связующих. Эта лента обеспечивает практически постоянный антиадгезионный слой на отвержденных элементах оснастки из резины Airpad, цулагах и оправках из Aircast 3700.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	260 °С
Тип несущего материала	ПТФЭ
Тип клея	Силикон
Цвет	Оранжевый
Общая толщина	102 мкм
Толщина плёнки	64 мкм
Толщина клея	38 мкм
Липкость	Низкая
Максимальное удлинение	100 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °С

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярдов (33 м)	48 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярдов (33 м)	24 рулонов / картон

Примечания

- Максимальная температура использования зависит от максимальной температуры процесса и специфики процесса
- Другая ширина доступна под заказ
- Светло желтый цвет доступен под заказ