



Техническая информация : **TMSF 5001A / TMH 5001B**

Описание

TMSF 5001A и **TMH 5001B** - чёрное, наполненное графитной пылью, двухкомпонентное наружное покрытие, разработанное для использования с нашим высокотемпературным эпоксидным связующим **TMR 2001**. Связующее и отвердитель относятся к низкотоксичной категории, т.к. не содержат VCHD или MDA. **TMSF 5001**- это тиксотропная паста, дающая однородную вязкую смесь, легкую в применении, с минимальным сползанием с вертикальных поверхностей. **TMSF 5001** облегчает нанесение разметки и повышает стойкость к растрескиванию в печи и автоклаве.

Техническая информация

Тип материала	Наполненный графитной пылью поверхностный слой
Цвет	Чёрный : Янтарный (A : B)
Соотношение частей по весу	100 : 14 (A : B)
Время гелеобразования	2-3 часа (100 г при 22 °C)
Сервисная температура	204 °C
Срок хранения	18 Месяцев при 22 °C

Размеры

Упаковка Часть А	Упаковка Часть В	Вес Часть А	Вес Часть В
1 кварта	1/2 пинта	2,75 фунтов (1,25 кг)	0,4 фунтов (0,181 кг)
1 галлон	1 кварта	11 фунтов (4,99 кг)	1,6 фунтов (0,726 кг)
5 галонов	1 галлон	55 фунтов (24,95 кг)	7,75 фунтов (3,52 кг)

Примечания

Обратите внимание, что части А связующего и части В отвердителя продаются отдельно в контейнерах ёмкостью, кратной единицам измерения США (см. выше) и сгруппированы для правильного соотношения. Объём контейнера варьируется в зависимости от веса материала, как показано выше. Метрические эквиваленты для размеров контейнеров (см. выше) показаны только для справки.