



CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Зажим для вакуумного шланга

Зажим для вакуумного шланга предназначен для контроля скорости подачи связующего по проводящей трубке и перекрытия воздушной трубки от вакуумного насоса в процессах вакуумной инфузии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика	Значение
Материал изделия	Нержавеющая сталь
Максимальная температура применения, °C	90
Максимальный диаметр используемой трубки, мм	15

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Зажим для вакуумной трубки должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием