

Адрес:
143432, Московская область, Нахабино, ул.
Институтская, д. 1
Телефон: +7 499 281 66 33
Email: info@carbocarbo.ru
www.carbocarbo.ru



CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Стеклоткань биаксиальная +45°/-45°, 400г/м², 1270мм

ОПИСАНИЕ

Биаксиальная стеклоткань с направлениями армирования +45°/-45°, с поверхностной плотностью 400 г/м². Применяется при производстве изделий из полимерных композиционных материалов (стеклопластиков) в качестве армирующего наполнителя. Широко используется в судостроении, транспортном машиностроении, ветроэнергетике. Применение мультиаксиальных тканей позволяет упростить и повысить скорость процесса выкладки сухого армирующего наполнителя. Ткань позволяет реализовать высокие прочностные характеристики в направлениях армирования, совместима с винилэфирными и эпоксидными связующими

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхностная плотность **400 г/м²**

Направления армирования **+45°/-45°**

Ширина 1270 мм

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение ткани должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 25388 «Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» со следующим дополнением: ткань должна храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при относительной влажности не выше 85 %. При транспортировании и хранении не допускать резких перепадов температуры.