



Техническая информация: Airkap 1

Телефон: +7 (499) 3916008

E-mail: info@carbocarbo.ru

Вебсайт: www.carbocarbo.ru

Описание

Airkap 1 - это полиамидная лента с липким слоем из полностью отвердевшего силиконового слоя для высокотемпературных циклов до 399 °C.

Airkap 1 используется для фиксации жертвенных слоёв, дренажа, цулаг, термопар, и т. д. В высокотемпературных циклах в печах или автоклавах. Airkap 1 также используется для фиксации плёнки Thermalimide вакуумного мешка для изолирования высокотемпературного герметика A800-3G.

Техническая информация

Mayeuman uag nafauag Tampanatuna	200 %C
Максимальная рабочая температура	399 C
Тип несущего материала	Полиимид
Тип клея	Силикон
Цвет	Янтарный
Общая толщина	63 мкм
Толщина плёнки	25 мкм
Толщина клея	38 мкм
Липкость	Низкая
Максимальное удлинение	50 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярдов (33 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярдов (33 м)	24 рулонов / картон

Примечания

- Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- Другие размеры доступны по спецзаказу.