



Техническая информация : **Bleeder Lease® E**

Описание

Жертвенная ткань **Bleeder Lease® E** - это термостойкая ткань, покрытая силиконовым разделительным слоем.

Благодаря предотвращению спекания с композитом **Bleeder Lease® E**, по сравнению с обычными жертвенными слоями, обеспечивает надёжное отделение, и в то же время оставляет текстурированную поверхность после удаления. Этот материал обеспечивает хорошее разделение с большинством препрегов и связующих. Все покрытые антиадгезивом материалы создают риск загрязнения остатками разделительного слоя.

Bleeder Lease® E - это покрытая антиадгезивом стеклоткань типа 1165. **Bleeder Lease® E** - это плотно сотканный материал, который может использоваться в процессах до 427 °C и хорошо отделяется от большинства систем смол. Он великолепно подходит для изготовления полиимидных и термопластиковых высокотемпературных ламинатов. Он не может быть порезан на узкие полосы.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	427 °C
Тип волокна	Стекловолокно
Структура ткани: Цепь x Уток	236 x 205 уток/ дм x основа/ дм
Вес	126 г/м²
Толщина	0,0042 дюйма (0,11 мм)
Цвет	Зелёный
Тип покрытия	Силикон

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
50 дюймов (127 см)	100 ярда (91,4 м)	1 стандартный рулон

Примечания

Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.