



Техническая информация : **Sontector WRD-33**

Описание

Sontector WRD-33 работает на принципе улавливания ультразвуковых волн, излучаемых утечками. При его помощи могут быть легко обнаружены утечки вакуума в мешках, шлангах, быстрых разъемах, герметизирующей ленте, вакуумных диафрагмах и оснастке.

Приемник прибора преобразует эти высокочастотные колебания в звуки, слышные в наушниках, и сигналы светового индикатора. Также входящий в комплект передатчик, который производит высокочастотный звук, используется главным образом, чтобы проверить, что приемник функционирует должным образом.



Техническая информация

Размер поставки	Приёмником, передатчиком, наушниками, зондами, футляром
Источник электропитания	9V батарея

Размеры

Толщина	Ширина	Длина	Вес
6 см	20 см	31 см	1 кг

Примечания

- Подключите наушники к приёмнику и вставьте полый датчик в отверстие приёмника.
- Удостоверьтесь, что уровень звука в наушниках поставлен на максимум.
- Включите кнопку на приёмнике в положение ON.
- Медленно перемещайте датчик поверх подозрительных участков до обнаружения течи. Если звук слишком громкий, снизьте уровень звука в наушниках.
- Возможно проверить приёмник, используя передатчик.
- Более детальную информацию читайте в руководстве по эксплуатации.