



Техническая информация : **Teflease MG2A**

Описание

Teflease MG2A - это политетрафторэтиленовая (тефлоновая) лента, покрытая акриловым клеем. Лента **Teflease MG2A** отделяется от всех типов связующих. **Teflease MG2A** идеально подходит для применения на оснастке и всех участках, где необходимы высокое удлинение и разделительные функции.

Teflease MG2A повторяет сложные углы и поверхности оснастки, обеспечивая многократные съёмы. Эта лента обеспечивает практически постоянный антиадгезионный слой на отвердевших элементах оснастки из резины Airpad, цулагах и оправках из Aircast 3700.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	180 °С
Тип несущего материала	ПТФЭ
Тип клея	Акрил
Цвет	Светло-коричневый
Общая толщина	80 мкм
Толщина плёнки	50 мкм
Толщина клея	30 мкм
Липкость	Низкая
Максимальное удлинение	125 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °С

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	36 ярдов (33 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	36 ярдов (33 м)	18 рулонов / картон

Примечания

- Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- Другие размеры доступны по спецзаказу.