



Техническая информация : **Flashbreaker® 2 (HT)**

Описание

Лента Flashbreaker® 2(HT) используется для сложных фиксаций там, где необходим высокий уровень прочности.

Flashbreaker® (HT) - термостойкая полиэфирная лента, полностью покрытая высокотехнологичным силиконовым клеем, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °С. **Flashbreaker® (HT)** ленты легко удаляются по окончании процесса. **Flashbreaker® (HT)** - это идеальная лента для фиксации нетканых дренажных материалов.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Силикон повышенной клейкости
Цвет	Жёлтый
Общая толщина	90 мкм
Толщина плёнки	25 мкм
Толщина клея	65 мкм
Липкость	Средняя
Максимальное удлинение	100 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
1дюйм (2,54 см)	72 ярда (66 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	72 ярда (66 м)	24 рулонов / картон

Примечания

- Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- Другие размеры доступны по спецзаказу.