



**CARBO CARBO**  
**КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ**

## Сетка распределительная вязаная для инфузионных процессов 105 г/м<sup>2</sup>

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вязаная распределительная сетка предназначена для повышения эффективности проникновения связующего в пакет армирующего наполнителя, при изготовлении изделий методом вакуумной инфузии, с использованием полиэфирных, винилэфирных и эпоксидных связующих. Сетка обладает хорошей драпируемостью, что особенно важно при изготовлении изделий сложной формы. Полотно сетки имеет повышенную растяжимость в поперечном направлении.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Характеристика                            | Значение     |
|-------------------------------------------|--------------|
| Материал                                  | Полиэфир     |
| Толщина профиля, мм                       | 0,9 ± 0,1    |
| Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> | 105,0 ± 10,0 |
| Максимальная рабочая температура, °C      | 200          |
| Срок хранения                             | 36 месяцев   |

### РАЗМЕРЫ

| Ширина*       | Длина в рулоне* |
|---------------|-----------------|
| 1,25 м; 2,5 м | 100 м           |

*\*возможно изменение размеров по согласованию с потребителем*

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Сетка распределительная вязаная должна храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Сетка распределительная вязаная транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием.