

**Адрес:**  
143432, Московская область, Нахабино, ул.  
Институтская, д. 1  
**Телефон:** +7 499 281 66 33  
**Email:** [info@carbocarbo.ru](mailto:info@carbocarbo.ru)  
[www.carbocarbo.ru](http://www.carbocarbo.ru)



**CARBO CARBO**  
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

**Наименование** Быстросъемное соединение ¼ - 260

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Быстросъемное соединение ¼ - 260** изготовлен из высококачественной углеродистой стали с покрытием для защиты от коррозии. Внутренняя пружина и фитинг устойчивы к коррозии и изготовлены из высококачественного материала. Муфты имеют обратный клапан. Это гарантирует, что поток воздуха будет прерван при разъединении двух соединителей. Это позволяет муфте оставаться под вакуумом даже после отключения вакуумного насоса. Быстросъемное соединение ¼ - 260 поставляется с внутренней резьбой, соответствующей шлангу автоклавному ¼ 10-232.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика	Значение
Материал	углеродистая сталь
Вид соединения	внутренняя резьба , ¼ дюйма
Максимальная рабочая температура, °C	260
Срок хранения	без ограничений

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса, рекомендует провести тест перед использованием.