

**Адрес:**  
143432, Московская область, Нахабино, ул.  
Институтская, д. 1  
**Телефон:** +7 499 281 66 33  
**Email:** [info@carbocarbo.ru](mailto:info@carbocarbo.ru)  
[www.carbocarbo.ru](http://www.carbocarbo.ru)



**CARBO CARBO**  
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

## Вакуумный порт с поворотным замком ¼ - 60-260

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вакуумный порт с поворотным замком предназначен для создания вакуумных мешков при изготовлении композитов по технологии вакуумного формования. Порт состоит из двух половин: основания и верхней части, с силиконовым уплотнителем. Половины соединяются между собой посредством поворотного замка. В верхней части порта имеется резьба NPT 1/4 для подключения переходника/фитинга под вакуумный шланг/трубку.



### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика	Значение
Материал основания и верхней части	фрезерованный алюминий без острых краев
Материал прокладки	Силикон
Максимальная температура применения, °C	260
Диаметр основания, мм	60
Вид соединения со шлангом	внешняя резьба, ¼ дюйма
Вид сборки	Поворотный замок

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Вакуумный порт должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием