



Техническая информация : **Flashbreaker® 1**

Описание

Flashbreaker® - лента, изготовленная из термостойкой и прочной полиэфирной плёнки, покрытой силиконовым клеем, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °С.

Оранжевый **Flashbreaker®** очень заметен на деталях и на оснастке.

Flashbreaker® липкие ленты применяются для различных операций на металлической и композитной оснастке, например, для закрепления материалов вакуумного мешка, проводов термопар, защиты, в том числе при химическом фрезеровании или установке заклёпок.

Flashbreaker® лента легко удаляется по окончании процесса.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	204 °С
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Силикон
Цвет	Синий / Оранжевый
Общая толщина	55 мкм
Толщина плёнки	25 мкм
Толщина клея	30 мкм
Липкость	Средняя
Максимальное удлинение	100 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °С

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	72 ярда (66 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	72 ярда (66 м)	24 рулона / картон

Примечания

- Неполные ящики доступны по спецзаказу.
- Другие размеры доступны по спецзаказу.