



Техническая информация : **Bleeder Lease® G**

Описание

Жертвенная ткань **Bleeder Lease® G** - это термостойкая ткань, покрытая силиконовым разделительным слоем.

Благодаря предотвращению спекания с композитом **Bleeder Lease® G**, по сравнению с обычными жертвенными слоями, обеспечивает надёжное отделение, и в то же время оставляет текстурированную поверхность после удаления. Этот материал обеспечивает хорошее отделение с большинством препрегов и связующими.

Все покрытые антиадгезивом материалы создают риск загрязнения остатками разделительного слоя. **Bleeder Lease® G** - это плотно сотканный материал, который отделяется даже от сложных систем смол. Полиэстер добавляет прочности материалу и тем самым упрощает его снятие.

Техническая информация

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип волокна	Полиэфир
Структура ткани: Цепь x Уток	472 x 252 уток/ дм x основа/ дм
Вес	83 г/м ²
Толщина	0,005 дюйма (0,13 мм)
Цвет	Зелёный
Тип покрытия	Силикон

Размеры

Ширина	Длина	Упаковка
60 дюймов (152,4 см)	100 ярда (91,4 м)	1 стандартный рулон

Примечания

- Предельная температура использования зависит от продолжительности применения максимальной температуры и специфики процесса. Airtech рекомендует перед использованием протестировать материал.
- По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.