CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Россия
109316, Москва
Волгоградский проспект, 42к5.

Телефон: +7 (499) 3916008
E-mail: info@carbocarbo.ru
Вебсайт: www.carbocarbo.ru

AIRTECH
EUROPE Sarl

Техническая информация : Dahlpac MC79

Описание

Dahlpac MC79 представляет собой простую в использовании полосу материала, который позволяет применять вакуум над поверхностью композитного ламината без утечек связующего.
Dahlpac MC79 состоит из мембраны **Dahltexx SP-2** с дренажным эффектом, что позволяет контролировать поток связующего.

Преимущества:

- Обеспечивает полную пропитку связующим и помогает избегать сухих участков путем полного удаления воздуха с вакуумным распределением по поверхности детали.
- Ускоряет процесс многоканальной инфузии и позволяет избегать сухих зон на границах потоков.
- Пропитывает профили стрингеров и позволяет избегать сухих зон на верхних поверхностях стрингеров.
- Упрощает вакуумный процесс, позволяет сохранить время и уменьшить потребность связующего.

Техническая информация

Тип материала	Dahltexx SP-2 fabric and breather mesh
Цвет	Синий
Максимальная рабочая температура	125 °C
Избегать материалы	Совместимость с большинством систем смол

Размеры

Ширина	Длина
100 мм	25 м

Примечания

Минимальное количество заказа - 1 рулон.
"*Пожалуйста, обратите внимание, EADS Deutschland, Ottobrun Germany обладает Европейским патентом EP 1 181 149 B, а также соответствующими положениями в других странах для VAP инфузионного процесса. В этом процессе используются материалы Airtech и каждый конечный пользователь должен консультироваться с EADS при их использовании в процессе VAP.*"