



**CARBO CARBO**  
**КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ**

## Полиэфирный дренажный материал 450г/м<sup>2</sup>

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал обладает отличающийся повышенной упругостью, предназначен для использования в процессах изготовления изделий из полимерных композиционных материалов, в качестве технологического слоя, обеспечивающего равномерное и полное удаление воздуха, и создание заданного уровня вакуума в технологическом пакете, а также, в качестве технологического слоя впитывающего излишки связующего.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Характеристика                            | Значение           |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Материал                                  | Синтетические нити |
| Максимальная температура, °C              | 220                |
| Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> | 450 ± 35           |
| Толщина, мм                               | 6,5 ± 2            |
| Срок хранения                             | 24 месяца          |

### РАЗМЕРЫ

| Ширина* | Длина в рулоне* |
|---------|-----------------|
| 900 мм  | Не более 50 м   |

*\*возможно изменение размеров по согласованию с потребителем*

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал дренажно-впитывающий должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Материал дренажно-впитывающий транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием.